

BREITE

KAPAZITÄTEN

Gollmann

HÖHE

LÄNGE

TYP KAPAZITÄT

VON BIS

| HÖHE | GO.compact | GO.direct | LÄNGE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | | | 1,79 | 2,13 | 2,42 | 2,71 | 3,05 | 3,42 | 3,71 | 4,05 | 4,34 | 4,68 | 4,97 | 5,34 | 5,68 | 5,97 | 6,26 | |
| 2,20 m | 1,28 m | 1,69 m | | | | | | | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| | 1,69 m | 2,20 m | | | | | | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 |
| | 2,20 m | 2,60 m | | | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 95 | 110 | 120 | 135 | 145 | 155 | 170 | 180 | |
| | 2,60 m | 3,00 m | | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 120 | 135 | 155 | 170 | 180 | 195 | 210 | 225 | |
| | 3,00 m | 3,40 m | | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 130 | 150 | 165 | 185 | 205 | 220 | 235 | 255 | 275 | |
| 2,35 m | 1,28 m | 1,69 m | | | | | | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | | |
| | 1,69 m | 2,20 m | | | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 120 | 130 | 140 | | |
| | 2,20 m | 2,60 m | | | 45 | 55 | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 135 | 150 | 160 | 175 | 185 | 200 | |
| | 2,60 m | 3,00 m | | 45 | 60 | 70 | 90 | 105 | 120 | 135 | 155 | 170 | 190 | 200 | 220 | 235 | 255 | |
| | 3,00 m | 3,40 m | | 55 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 230 | 245 | 265 | 285 | 305 | |
| 2,50 m | 1,28 m | 1,69 m | | | | | | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 | |
| | 1,69 m | 2,20 m | | | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | | |
| | 2,20 m | 2,60 m | | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 175 | 190 | 205 | 220 | |
| | 2,60 m | 3,00 m | | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 | 225 | 240 | 260 | 280 | |
| | 3,00 m | 3,40 m | 40 | 60 | 80 | 95 | 120 | 140 | 165 | 185 | 205 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 335 | |
| 2,65 m | 1,28 m | 1,69 m | | | | | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 95 | 105 | 110 | |
| | 1,69 m | 2,20 m | | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 | 115 | 125 | 135 | 150 | 160 | 175 | |
| | 2,20 m | 2,60 m | | 45 | 55 | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | |
| | 2,60 m | 3,00 m | | 55 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 | 305 | |
| | 3,00 m | 3,40 m | 45 | 65 | 85 | 105 | 130 | 155 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 295 | 315 | 340 | 365 | |
| 2,80 m | 1,28 m | 1,69 m | | | | | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | 105 | 115 | 120 | |
| | 1,69 m | 2,20 m | | | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 190 | |
| | 2,20 m | 2,60 m | | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 195 | 210 | 225 | 245 | 265 | |
| | 2,60 m | 3,00 m | 40 | 60 | 80 | 95 | 115 | 140 | 160 | 180 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 | 305 | 330 | |
| | 3,00 m | 3,40 m | 50 | 70 | 95 | 115 | 140 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | |
| 2,95 m | 1,28 m | 1,69 m | | | | | 45 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 105 | 115 | 120 | 130 | |
| | 1,69 m | 2,20 m | | | 45 | 55 | 70 | 85 | 95 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | 175 | 190 | 205 | |
| | 2,20 m | 2,60 m | | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 135 | 155 | 175 | 195 | 210 | 230 | 245 | 265 | 285 | |
| | 2,60 m | 3,00 m | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 150 | 175 | 195 | 220 | 245 | 265 | 285 | 305 | 330 | 355 | |
| | 3,00 m | 3,40 m | 50 | 75 | 105 | 125 | 155 | 180 | 210 | 235 | 265 | 290 | 320 | 345 | 370 | 395 | 425 | |
| 3,10 m | 1,28 m | 1,69 m | | | | 40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 120 | 130 | 140 | |
| | 1,69 m | 2,20 m | | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 | 105 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | |
| | 2,20 m | 2,60 m | | 55 | 70 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 230 | 245 | 265 | 285 | 305 | |
| | 2,60 m | 3,00 m | 45 | 70 | 90 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 305 | 330 | 355 | 380 | |
| | 3,00 m | 3,40 m | 55 | 85 | 110 | 135 | 165 | 195 | 225 | 255 | 285 | 315 | 345 | 370 | 395 | 425 | 455 | |
| 3,25 m | 1,28 m | 1,69 m | | | | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| | 1,69 m | 2,20 m | | 40 | 55 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 175 | 185 | 200 | 220 | 235 | |
| | 2,20 m | 2,60 m | 40 | 60 | 75 | 95 | 115 | 135 | 160 | 180 | 200 | 220 | 245 | 260 | 280 | 305 | 325 | |
| | 2,60 m | 3,00 m | 50 | 75 | 95 | 120 | 145 | 175 | 200 | 225 | 250 | 280 | 305 | 325 | 350 | 380 | 405 | |
| | 3,00 m | 3,40 m | 60 | 90 | 120 | 145 | 180 | 210 | 240 | 270 | 305 | 335 | 365 | 390 | 420 | 450 | 480 | |
| 3,40 m | 1,28 m | 1,69 m | | | | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 165 | |
| | 1,69 m | 2,20 m | | 45 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 135 | 150 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 250 | |
| | 2,20 m | 2,60 m | 40 | 60 | 80 | 100 | 125 | 145 | 170 | 190 | 215 | 235 | 260 | 280 | 300 | 320 | 345 | |
| | 2,60 m | 3,00 m | 50 | 80 | 105 | 130 | 155 | 185 | 210 | 240 | 270 | 295 | 325 | 350 | 375 | 400 | 430 | |
| | 3,00 m | 3,40 m | 65 | 95 | 125 | 155 | 190 | 225 | 255 | 290 | 320 | 355 | 390 | 415 | 445 | 480 | 510 | |
| 3,55 m | 1,28 m | 1,69 m | | | | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 | 140 | 150 | 175 | |
| | 1,69 m | 2,20 m | | 45 | 60 | 75 | 95 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 195 | 210 | 230 | 245 | 265 | |
| | 2,20 m | 2,60 m | 45 | 65 | 85 | 105 | 135 | 155 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 295 | 315 | 340 | 365 | |
| | 2,60 m | 3,00 m | 55 | 85 | 110 | 135 | 165 | 195 | 225 | 255 | 285 | 315 | 345 | 370 | 395 | 425 | 455 | |
| | 3,00 m | 3,40 m | 70 | 100 | 135 | 165 | 200 | 235 | 270 | 305 | 340 | 375 | 410 | 440 | 470 | 505 | 540 | |

| | | |
|-----|--------|--------|
| 40 | 4.000 | 5.680 |
| 45 | 4.500 | 6.368 |
| 50 | 5.000 | 7.050 |
| 55 | 5.500 | 7.728 |
| 60 | 6.000 | 8.400 |
| 65 | 6.500 | 9.068 |
| 70 | 7.000 | 9.730 |
| 75 | 7.500 | 10.388 |
| 80 | 8.000 | 11.040 |
| 85 | 8.500 | 11.688 |
| 90 | 9.000 | 12.330 |
| 95 | 9.500 | 12.968 |
| 100 | 10.000 | 13.600 |
| 105 | 10.500 | 14.228 |
| 110 | 11.000 | 14.850 |
| 115 | 11.500 | 15.468 |
| 120 | 12.000 | 16.080 |
| 125 | 12.500 | 16.688 |
| 130 | 13.000 | 17.290 |
| 135 | 13.500 | 17.888 |
| 140 | 14.000 | 18.480 |
| 145 | 14.500 | 19.068 |
| 150 | 15.000 | 19.650 |
| 155 | 15.500 | 20.228 |
| 160 | 16.000 | 20.800 |
| 165 | 16.500 | 21.368 |
| 170 | 17.000 | 21.930 |
| 175 | 17.500 | 22.488 |
| 180 | 18.000 | 23.040 |
| 185 | 18.500 | 23.588 |
| 190 | 19.000 | 24.130 |
| 195 | 19.500 | 24.668 |
| 200 | 20.000 | 25.200 |
| 205 | 20.500 | 25.728 |
| 210 | 21.000 | 26.250 |
| 215 | 21.500 | 26.768 |
| 220 | 22.000 | 27.280 |
| 225 | 22.500 | 27.788 |
| 230 | 23.000 | 28.290 |
| 235 | 23.500 | 28.788 |
| 240 | 24.000 | 29.280 |
| 245 | 24.500 | 29.768 |
| 250 | 25.000 | 30.250 |
| 255 | 25.500 | 30.728 |
| 260 | 26.000 | 31.200 |
| 265 | 26.500 | 31.668 |
| 270 | 27.000 | 32.130 |
| 275 | 27.500 | 32.588 |
| 280 | 28.000 | 33.040 |
| 285 | 28.500 | 33.488 |
| 290 | 29.000 | 33.930 |
| 295 | 29.500 | 34.368 |
| 300 | 30.000 | 34.800 |
| 305 | 30.500 | 35.228 |
| 310 | 31.000 | 35.650 |
| 315 | 31.500 | 36.225 |
| 320 | 32.000 | 36.800 |
| 325 | 32.500 | 37.375 |
| 330 | 33.000 | 37.950 |
| 335 | 33.500 | 38.525 |
| 340 | 34.000 | 39.100 |
| 345 | 34.500 | 39.675 |
| 350 | 35.000 | 40.250 |
| 355 | 35.500 | 40.825 |
| 360 | 36.000 | 41.400 |
| 365 | 36.500 | 41.975 |
| 370 | 37.000 | 42.550 |
| 375 | 37.500 | 43.125 |
| 380 | 38.000 | 43.700 |
| 385 | 38.500 | 44.275 |

WEITERE
AUF ANFRAGE

HÖHE

LÄNGE

Stand: 07/09/2018

DE

WICHTIGER HINWEIS:

- vollautomatische Einlagerung (vorn verbaut): + 15 cm auf alle Automatenlängen
- vollautomatische Einlagerung (hinten verbaut): bis zu + 30 cm auf alle Automatenlängen
- zweiter Greifer: + 60 cm auf alle Automatenlängen oder auf übernächste Automatenlänge springen
- Sonderlängen: über 6,26 m auf Anfrage

BREITE

BELIEBIGE BREITE:
von 1,28 m bis 3,40 m



BELIEBIGE EINLAGERUNG:
manuell und/
oder vollautomatisch



BELIEBIGE BEGEHBARKEIT:
seitlich oder von vorn



KONFIGURATION

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Bauform | GO.compact / GO.direct |
| Zweigreifsystem | optional |
| Vollautomatische Einlagerung | optional |
| Klimatisierung | optional |

AUTOMATENDIMENSIONEN

| | |
|----------------------------------|--|
| Länge in m | 1,79 bis 6,26 ¹⁾ |
| Breite in m | 1,28 bis 3,40 |
| Höhe in m | 2,20 bis 3,55 (in 15-Zentimeter-Abstufungen) |
| Kapazität in Packungen | 4.000 bis 57.000 |
| Flächenlast in kg/m ² | ca. 300 |
| Mögliche Standorte | Erd, Unter- und Obergeschoss |

PACKUNGSDIMENSIONEN

| | |
|--|---------------------------|
| Minimal in mm | 40 x 22 x 15 |
| Maximal in mm | 225 x 140 x 90 |
| Gewicht in g | 5 bis 1.000 |
| Flaschendurchmesser / Flaschenhöhe in mm | min. 35 / max. 90 |
| Barcodes | PZN-, EAN und 2D-Barcodes |

GESCHWINDIGKEITEN

| | |
|--------------------------|---|
| Einlagerung in s/Packung | ca. 3 |
| Auslagerung | 1-Greifsystem: 250 bis 300 Packungen/h $\hat{=}$ ca. 14 s/Packung ²⁾ 2-Greifsystem: 400 bis 500 Packungen/h $\hat{=}$ ca. 8 s/Packung ²⁾ |
| Lautstärke in db | ca. 52 bis 58 ²⁾ |

ANSCHLUSSWERTE / SICHERHEIT

| | |
|-------------------------------|---|
| Spannung in V / Strom in A | 230 / 5 - 8 |
| Stromverbrauch in kWh | Ruhezustand: 0,45 / Betrieb: 0,65 (1-Greifsystem), 0,80 (2-Greifsystem) |
| Warenwirtschaft | alle Warenwirtschaften über COM TCP/IP |
| Notstrombetrieb PC in Minuten | 120 bis 180 |
| Datensicherheit | Datenredundanz durch Dual-PC, automatische Datenbankübermittlung |

FÖRDERTECHNIK

| | |
|---------------------|--|
| Horizontal | Förderband/Rutschensysteme |
| Vertikal nach oben | servogesteuerter Liftmechanismus |
| Vertikal nach unten | Wendelrutsche \varnothing 400 mm oder \varnothing 600 mm |
| Ausgabesysteme | Rohrpost, Einfach-, Doppel- und Dreifachausgabe |

¹⁾ Weitere Längen lieferbar | ²⁾ Allgemeine, auf den Automat bezogene Angaben. Anlagenspezifische Werte abhängig von Bauform, Ausstattung und Fördertechnik.

